

カスタム モデル別仕様書

		カスタム10	カスタム30	カスタム50	カスタム90
通水量	L/分	20	40	40~50(単体) 200(5連)	50~60(単体)
		-	-		-
用途		除鉄・除マンガ 軟水	除鉄・除マンガ 軟水	除鉄・除マンガ 軟水	除鉄・除マンガ 軟水
対応鉄分	ppm	5	10	10	10
pH値(min)		7	7	7	7
硫化水素		なし	なし	なし	なし
コントロールパネル		5ボタン	5ボタン	5ボタン	5ボタン
逆洗フローコントロール	GPM	2.4	2.4	3-5	5
プラインコントロール	GPM	0.5	0.5	0.5	0.5
樹脂タンクサイズ	ø×mm	177×599	234×1227	310×1341	356×1633
タンク容量	L	12.9	45	86.6	142
樹脂容量	L	10	31	57	94
塩タンクサイズ	ø×mm	-	440×745	440×745	570×890
タンク容量	L	-	100	100	200
塩保管量	Kg		80	80	160
接続口	A	20	20	25	25
圧力損失-通常		-	0.5kg/cm ² /23L	0.6kg/cm ² /45L	0.7kg/cm ² /50L
再生塩設定/設定能力					
#1	kg/g		1.9/1300	3.5/2378	5.4/3927
#2	kg/g	1.0/500	2.7/1588	4.6/2890	7.3/4776
#3	kg/g		3.5/1976	6.5/3590	10.2/5929
#4	kg/g		7.5/2280	13.6/4147	21.1/6450
		各設定採水量一覧は別紙ご参照ください。			
プライン時間					
#1	分		25	35	35
#2	分	15	30	40	40
#3	分		35	45	45
#4	分		45	50	90
運転モード		流量デマンドモード (設定処理量を超えたら自動再生) または 日数サイクルモード (設定日数で自動再生)			
ストップバルブ ※カスタム10・30はオプション		リミットスイッチ及び20Aモーターバルブで 再生中は原水カットします。		リミットスイッチ及び25Aモーターバルブで 再生中は原水カットします。	