

イオンソフナーシリーズ 除鉄・除マンガン／軟水処理装置 製品一覧

【井戸水用】	ろ材容量	前処理フィルター G(カーネット)材	処理能力 (L/毎分)	最大Fe/Mn	流量(D)or 日数(T)再生	塩使用量 (標準設定)	備考
除鉄・軟水用							
ウォーターホース700G	20L	内蔵	40L	10ppm	DorT	2.2kg	
プロ5100G	28L	内蔵	40L	10ppm	DorT	2.7kg	
カスタム5	5L	無	20L	5ppm	DorT	0.5kg	
カスタム10	10L	無	30L	5ppm	DorT	1.0kg	
カスタム30	31L	無	40L	10ppm	DorT	2.7kg	
カスタム50	57L	無	40-50L	10ppm	DorT	4.6kg	
硝酸性窒素対応用							
ウォーターホース700N	14L	内蔵	20L		DorT	2.5kg	
ウォーターホース700QN	混床	内蔵	20L		DorT	2.8kg	除鉄・軟水同時処理
カスタムN25	25L	無	25L		DorT	3.0kg	
カスタムN50	57L	無	35L		DorT	4.5kg	
色度・臭気・他							
カスタムC25	25L	無	40L		1-4日	原水逆洗	6/8/12hr可
カスタムC50	50L	無	40L		1-4日	原水逆洗	6/8/12hr可
その他水質							
マックスMQN(硝酸性窒素用)	15L/20L	内蔵	40L		DorT	3.0kg	除鉄・軟水同時処理
マックスAJQ(低pH用)	6L/28L	無	40L	5ppm	DorT	3.0kg	
マックスAPQ(硫化水素用)	12L/28L	無	40L	2-12ppm	T	3.0kg	
紫外線殺菌装置	ステンレス容器	AC100-240V	45L/分	(50/60hz)			20/25A口径
【井戸水用前処理フィルター】							
スピンフィルター	60/140/250/500メッシュ		50-200L				
バックフィルター	1/5/10/25/50ミクロン		70L				
【水道水用】							
	樹脂量	塩素除去用 K材	処理能力 (L/毎分)		流量(D)or 日数(T)再生	塩使用量 (標準設定)	備考
ウォーターホース700K	20L	内蔵	40L		DorT	1.1kg	
プロ5100K	28L	内蔵	40L		DorT	2.7kg	
カスタム5	5L	無	20L		DorT	0.5kg	
カスタム10	10L	無	30L		DorT	1.0kg	
カスタム30	31L	無	40L		DorT	2.7kg	
カスタム50	57L	無	40-50L		DorT	4.6kg	
カスタム90	94L	無	50-60L		DorT	7.3kg	
【水道・井戸用】							
逆浸透膜浄水器 (パーミットポンプ内蔵)	TFCメンブレン	5ミクロン/カーボン	8L/時 12L圧力タンク				昇圧ポンプ不要